#### **УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других манаренных групп населения Катав-Иванов Кором миципального района

чалябинской области:

В.Р. Харрасов

2013 г.

#### АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ №

общественного здания

по его доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (МГН)

<u>Угосударственное бюджетное образовательное учреждение среднего</u> профессионального образования (среднего специального учебного заведения)

«Юрюзанский технологический техникум»

456120, Россия, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. III-Интернационала, 55: директор — Чурина Наталья Александровна тел/факс- 8(35147) 2-54-94; SPO.YUTT @yandex.ru

Наименование муниципального района (городского округа) Челябинской области: Катав- Ивановский муниципальный район

- 2. Вид деятельности : образовательная
- 3. Форма собственности объекта: областная
- 4. Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 4 этажа, кирпич, бетон
  - 5.Группа периода застройки: «В» -1973
  - 6. Объем предоставляемых услуг: 615 чел.

# 1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ поме щени й по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо/входная площадкя						
	Высота площадки	СМ					
	Габариты площадкиширина Х глубина,	СМ	>=140 x200 или 150 x 185	110x250	M4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см		наличие	отсутствуют	M2,M3,M4	Установка	
	Нескользкое покрытие		наличие	имеется	M2,M3,M4		
	Навес		наличие	имеется	M3,M4		
	Лестница наружная		наличие	имеется			
	Нескользкое покрытие		наличие	имеется	M1,M2,M3		
	Ширина проступей лестницы	СМ	от 35 до 40	30			
	Высота подъема ступеней	CM	от 12 до 15	20			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	СМ	30-50	отсутствует	M2	установка	
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	M2	установка	
	Поручни с двух сторон		наличие	отсутствует	M3	установка	
	- на высоте	СМ	90		M2, M3		
	-горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	СМ	>= 30		M2, M3		
	Пандус наружный		наличие	отсутствует		установка	
	Ширина марша	CM	150		M4		
	Уклон	%	<= 8		M4		
	Высота одного подъема	СМ	<=80		M4		
	Разворотные площадки:				M4		
	- внизу	СМ	>=150x150				
	- промежуточная (при высоте пандуса не более 80 см)	СМ	>=150x150				
	Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	- на высоте	СМ	.70		M4		
	- на высоте	СМ	90		M3		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием		>= 30	отсутствует	M3, M4	установка	
	Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствует	M3, M4		
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	СМ	>=150 x185 или 140x200	120x210	M4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			P	M4		
	- ширина проема в свету	СМ	>=120	>=120	M4		
	- высота порога наружного, внутреннего	CM	<= 1,4	20	M4		

## 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

№ поме щени й по плану БТИ	Наимснование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	СМ	>=200	210	M4		
	- разворотные площадки	СМ	>=140x140	150x200	M4		
	место отдыха и ожидания (не реже, чем через 100-150 м)		наличие	имеется	M1, M2, M3, M4		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120см	ед	>=1 на этаж	2	M3		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	ед	>=1 на этаж	2	M4		
	Выступы в зоне движения	СМ	<=10	8	M2		
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	отсутствует			Не позволяет конструкция здания
	Кабина						
	- габариты (глубина x ширина)	СМ	>=170x150		M4		
	- ширина дверного проема	СМ	>= 90		M4		
	- поручни		наличие		M3		
	- световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		M2		
	Знак доступности		наличие		M2, M4		
	Панлус внутренний к лестнице №		наличие	отсутствует			Не позволяет конструкция здания
	Ширина марша	СМ	100		M4		
	Уклон	H/L	<=1/8		M4		
	Разворотные площадки внизу, аверху	СМ	>=150x150		К		
	Поручни с двух сторон:		наличие		M3, M4		
	- на высоте	СМ	70		M4		
	- на высоте	СМ	90		М3		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	СМ	30		M2, M4		
	Пандус переносной		наличие	отсутствует	M4		
	Подъемник для инвалидов		наличие	отсутствует			
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)		наличие		M3, M4		

## 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ оменц ений по лану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.					
	Высота рабочей поверхности	СМ	80-100	80	M4		
	Габариты зоны обслуживания	СМ	90x150	80x140	M4		
кладка .	при необходимости описания нескольких окон/пр	илавков					
	Обслуживание в кабинете №	ед.			M3, M4		
	Ширина проема двери в свету:	СМ	>=90	120	M3		
	Габариты зоны сидения - глубина	CM	>=120	100	M4		
	Зона для кресло-коляски	СМ	>=150x150	200×200	M3, M4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	СМ	60-90	57x280			
клаока	при необходимости описания нескольких кабине	пов					
	Обслужинание с перемещением по маршру гу №	ед.					
	Ширина полосы движения	СМ	>=120	120	M3, M4		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	CM	80-110	80-130	M4		
клаока	при необходимости описания нескольких маршр	РТОЯ					
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.					
	Ширина x глубина	CM	160 x 180		M4		
	Место для сидения		наличие		МЗ		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		M3		
Вкладка	при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед			M3, M4		
	Доля мест для колясочников	%	> 2		M4		
	Ширина прохода к месту для колясочников	СМ	>=120	120	M4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)		>=1		MI		

## 4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

eill eill iři iřy iřy	Нанменование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечани
	2	3	4	5	6	7	8
	Сянузел		наличие				
	Знак доступности помещения		наличие		M3, M4		
	Ширина дверного проема	М	>=1,65	80			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	CM	50	отсутствует	M2	установка	
	Количество кабин	ед.	>=1	3	M3, M4		
	- ширина дверного проема	СМ	>=90	80	M4		
	- габариты (минимальные глубина х ширина)	СМ	>= 180 x 165	120x80	M4		
	- опорные поручни		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	СМ	>= 80 x 120	отсутствует	M4	реконструкция	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	отсутствует	M3	установка	
	Знак доступности кабины		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	Раковина с опорным поручнем		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	- зоны у раковины для кресло-коляски (минимальные глубина х ширина)	СМ	>= 130 x 85	170×300	M4		
	- высота раковины с опорным поручнем	CM	85	80	M3, M4		
	- высота сидения унитаза	СМ	50	50			
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	СМ	30	отсутствует	M2	установка	

### 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

е́ иещ ий ю ану ГИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	имеется	M2		
	Надписи:		наличие	имеется	M1, M2		
	Размещение на высоте	СМ	>= 150 H <= 450	140	M1, M2, M4		
	Высота прописных букв	СМ	>= 7,5	7	M2		
	Освещенность		наличие	имеется	M2		
	Указатели, пиктограммы		наличие	отсутствует	M2		
	Размещение на высоте	СМ	<= 200				
	Высота прописных букв	СМ	>= 7,5				
	Освещенность		наличие		M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	отсутствует	M2		
	- высота размещения	СМ	130-140	отсутствует	M2		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	отсутствует	M2		
	- на кнопках управления лифта		наличие	отсутствует	M2		
	на поручнях лестниц		наличие	отсутствует	M2		
	На кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	отсутствует			
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с бегущей строкой, факсимильные аппараты	шт	наличие	отсутствует	MI		
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	шт	наличие	отсутствует	M1, M2		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	шт.	наличие	отсутствует	M4		
	Речевые информаторы и маяки	шт	наличие	отсутствует	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м*			отсутствует			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт	наличие	отсутствует			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	отсутствует	M1, M2, M3, M4		

<sup>\*</sup> Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

### 6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА.

№ помещ ений по	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
плану						samena, potentrpyra,	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию и пути движения						
	Высота бортового камня в местах	СМ	не более 4	7см			
	пересечения тротуара с проезжей частью, перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных плошадок, примыкающих к путям пешеходного движения						
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	СМ	>=5				
	Защитные ограждения на сложных		наличие	отсутствует			
	транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		sallyallism.			MCDOL ISCS	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии		наличие				
	пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменение направление движения, входа		1200				
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие	отсутствует			Нет светофоров
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	СМ	>=120		M4	granted Share	
	Знак доступности учреждения		наличие	110 -000	M2, M3, M4		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	М	<=50	150	M3, M4		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>=5 (не менее 1 места)	отсутствует	M3, M4	оборудование	
	Размер места со специальным знаком	СМ	360 x 600		M4		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание		Total History				
	- ширина полосы движения	СМ	>=180		M3, M4		
	- указатели направлений движения		наличие	отсутствует	M1, M3, M4		
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	имеется	M2		
	- места отдыха: через 200 м.		наличие	имеется	МЗ		
	<ul> <li>Открытая лестница:</li> </ul>			имеется			
	- высота подъема	M					
	- поручни на высоте	СМ	90		M3		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	СМ	80	No. of the	M2		
	Пандус			отсутствует	M3, M4		
	- высота подъема	%	<=6				
	- уклон	H/L	от 1/20 до 1/12		M3, M4		
	Поручни с двух сторон		-	огсутствуют			
	- на высоте	СМ	70		M4		
	- на высоте	4 CM	90		M3		

### 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности здания ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологический техникум», расположенного по адресу: г. Юрюзань, ул. III-Интернационала, 55, для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (МГН) необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- 1. На входной площадке входной группы:
- установка поручней (ограждения); установка рельефной тактильной полосы перед маршем вверху и внизу, желтой контрастной окраски первой и последней ступеней; установка поручней с двух сторон на высоте 90 см;
  - 2. На путях движения для доступа в зону оказания услуги:
  - установка поручней с двух сторон лестницы;
  - 3. В зоне оказания услуги:
- создание кабины индивидуального обслуживания размером 160x180 см с крючками для костылей;
- создание мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) в зрительном и читальном залах;
  - 4. В санитарно-бытовых помещениях:
  - установка знаков доступности помещения;
  - установка тактильной направляющей полосы к унитазу шириной 50 см,
- -установка тактильной направляющей полосы к писсуару, ощущаемой ногой или тростью для мужского туалета;
  - 5. Средства информации и телекоммуникации:
  - замена надписей на надписи с высотой прописных букв 7,5 см;
  - установка указателей, пиктограмм;
- установка тактильных средств информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю;
  - 6. На территории:
- оборудование машино-места для инвалидов со специальным знаком и размерами 360x600 см;

- установка указателей направления движения к входу в здание.

Прием лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп при необходимости осуществляется на 1 этаже здания, в холле. При обращении гражданина, который не может подняться на 2 этаж, к дежурному приглашается специалист, компетентный в вопросах оказания той или иной услуги данному гражданину.

Начальник УСЗН Катав-	Директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮТТ»
Ивановского муниципального района (Н.Н. Елисеев)	Опред (Н.А. Чурина)
М.П.	документов
Дата заполнения «»2013 г	Дата заполнения «