

Оборудование.

8. В машинной игле ушко находится:

- а) в середине иглы;
- б) рядом с остриём;
- в) там же, где у швейной иглы.

Ответ:

9. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:

- а) длины стежка;
- б) ширины стежка;
- в) натяжения верхней нити.

Ответ:

10. Обрыв верхней нити может произойти по причине:

- а) неправильного положения прижимной лапки;
- б) слишком большое натяжение верхней нити;
- в) неправильной заправке верхней нити;
- г) неправильная установка иглы;
- д) тупая игла.

Ответ:

11. Длинный желобок иглы при её установке в иглодержатель должен быть повернут: а) влево;

- б) Вправо;
- в) в сторону челнока;
- г) к рукаву.

Ответ:

12. Поломка швейной иглы может произойти, если:

- а) игла имеет ржавый налёт;
- б) игла погнута;
- в) игла вставлена в иглодержатель до упора;
- г) игла вставлена в иглодержатель не до упора;
- д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора.

Ответ:

13. Длинный желобок машинной иглы служит:

- а) для заправки верхней нити;
- б) для предохранения нити от перетирания;
- в) для образования петли.

Ответ:

Машинные швы.

14. К соединительным швам относятся:

- а) стачной;
- б) настрочной;
- в) накладной;
- г) шов вподгибку.

Ответ:

15. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы: а) стачной;

- б) накладной;
- в) шов вподгибку с закрытым срезом;
- г) шов вподгибку с открытым срезом.

Ответ:

16. После выполнения машинной строчки концы ниток:

- а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;
- б) выводят на лицевую сторону и обрезают;
- в) выполняют закрепку.

Ответ:

17. При обработке боковых и плечевых срезов изделия применяют швы: а) стачной;

- б) шов вподгибку;
- в) двойной;
- г) накладной.

Ответ:

Раскрой.

18. Стрелка на листе выкроек означает:

- а) направление долевой нити;
- б) направление поперечной нити.

Ответ:

19. Раскрой – это :

- а) вырезание бумажных деталей швейного изделия;
- б) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания из куска ткани;
- в) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом припусков на швы

Ответ:

20. При раскрое ткани используются ножницы:

- а) маникюрными;
- б) садовыми;
- в) канцелярскими;
- г) портновскими.

Ответ:

21. Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи: а) резца;

- б) косых стежков;
- в) копировальных стежков;
- г) украшающих стежков.

Ответ:

Конструирование и моделирование.

22. К швейным изделиям плечевой группы относятся:

- а) юбка – брюки;
- б) сарафан;

- в) платье;
- г) жилет.

Ответ:

23. Моделирование – это:

- а) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки;
- б) построение чертежа деталей швейных изделий;
- в) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити.

Ответ: а.

24. Юбки по конструкции бывают:

- а) прямые;
- б) клинчатые;
- в) диагональные;
- г) конические;
- д) расширенные.

Ответ:

25. Мерку ПО_б снимают:

- а) для определения длины пояса;
- б) для определения длины изделия;
- в) для определения ширины изделия.

Ответ:

26. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: а) Ди;

- б) Пот;
- в) Ог;
- г) ПОш.

Ответ:

Технология изготовления швейного изделия.

27. Смётывание – это:

- а) временное соединение мелкой детали с крупной петельными стежками;
- б) соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям стежками временного назначения;
- в) закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов стежками временного назначения.

Ответ:

28. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят:

- а) для правильной посадки изделия на фигуре человека;
- б) для вшивания «молнии»;
- в) для обработки нижнего среза,

Ответ:

29. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: а) шерстяная;

- б) льняная;
- в) хлопчатобумажная;
- г) синтетическая,

Ответ:

30. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается:

- а) на левом боку;
- б) на правом боку;

Ответ: