

## Гусеницы для форвардера и другой лесной колесной техники – возможность установки.

Как определить возможность установки гусениц на форвардер или на другую колесную лесозаготовительную технику?

Прежде всего, гусеницы противоскольжения должны находиться в 50 мм от любого выступающего препятствия, как с внешней так и с внутренней стороны радиуса их вращения на тандеме.

Гусеницы для форвардера как пример: многие восьми колесные машины имеют меньшей зазор в передней своей части чем в задней, если гусеницы противоскольжения будут устанавливаться на передней части машины – обязательно нужно убедиться есть ли достаточный зазор между ними и такими частями машины как двери, воздухозаборники, лестницы кабины, передние отвалы, технологические кронштейны. Одев гусеницы противоскольжения, сделайте проверку 50 миллиметровой зоны на всех углах наклона шасси. Гусеницы для форвардера устанавливаемые на задней части машины так же могут задевать в критических ситуациях за стойки рамы или при перемещении удерживающих стоик, например для разных длин древесины. Некоторые машины оснащены гидроцилиндрами подъема шасси и могут оказаться непригодными для работы в гусеницах противоскольжения, это следует проверить перед установкой гусениц.

За рекомендациями обращайтесь к специалистам завода «Рутрак» - Гусеницы для форвардера, гусеницы для харвестера и гусеницы для скиддера.

