



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	600R E-TEC	850 E-TEC
Особенности двигателя	Жидкостное охлаждение, 3D RAVE™	
Количество цилиндров	2	
Рабочий объем	599,4 см ³	849 см ³
Диаметр цилиндра	72,3 мм	82 мм
Ход поршня	73 мм	80,4 мм
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя	8100 об/мин	7900 об/мин
Подача топлива	Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	Непосредственный и предварительный впрыск топлива с электронным управлением
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	
Минимальное октановое число	95	
Топливный бак	37 л	
Объем резервуара системы смазки (2-такт.)	3,4 л	

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien	Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Лыжи	Blade XC	Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Сиденье	Sport, одноместное	Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками	Зеркала	
Проставка руля	90 мм	Ветровое стекло	Низкопрофильное
Стартер	Ручной Электрический (только весеннее предложение)	Сцепное устройство	
Реверс	RER	Разъемы для подключения обогрева визора	
		Электрическая розетка (12 В)	В переднем отделении

* Длина снегохода без снегоотражателя.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, © логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.

ЦВЕТ

Viper Red (красный)/
Black (черный)/White (белый)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3060 мм
Общая ширина	1270 мм
Общая высота	1230 мм
Ширина лыжной колеи	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3487 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	Cobra 41 мм Ice Cobra 38 мм шипов. (весеннее предложение)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	KYB 40 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS ² -3500
Центральный амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima