



### ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 EFI

600 ACE

Жидкостное охлаждение

Особенности двигателя

Двухтактный

Четырехтактный,  
два распределительных  
вала верхнего располо-  
жения, сухой картер

Количество цилиндров

2

Рабочий объем

599,4 см<sup>3</sup>

600 см<sup>3</sup>

Диаметр цилиндра

72,3 мм

74 мм

Ход поршня

73 мм

69,7 мм

Максимальная частота вращения  
коленчатого вала двигателя

7500 об/мин

7250 об/мин

Подача топлива

Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)

Рекомендуемый тип топлива

Неэтилированный бензин

Минимальное октановое число

95

Топливный бак

42 л

Объем резервуара системы смазки  
(2-такт.)

3,4 л

### ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора

pDrive (600 EFI), eDrive II (600 ACE)

Тип ведомого шкива вариатора

QRS

Тормозная система

С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей  
стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа

Radien-X

Лыжи

Blade DS+

Сиденье

Modular, одноместное

Руль

U-образный, стальной, с J-образными  
рукоятками, низкий поручень на руле  
(поручень только на моделях 600 ACE)

Проставка руля

140 мм

Стартер

Электрический (600 ACE)  
Электрический и ручной (600 EFI)

Реверс

RER (600 EFI)  
Электромеханический (ACE)

### ЦВЕТ

Viper Red (красный)/Black  
(черный)

### РАЗМЕРЫ

Общая длина\*

3230 мм

Общая ширина

1200 мм

Общая высота

1490 мм

Ширина лыжной колеи

996 мм

Номинальная ширина гусеницы

500 мм

Номинальная длина гусеницы

3923 мм

Гусеница/высота грунтоза-  
цепов

38 мм (600 EFI)  
44 мм (600 ACE)

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

LFS

Передние амортизаторы

MC

Задняя подвеска

EasyRide (600 EFI)  
EasyRide с пер. (600 ACE)

Центральный амортизатор

HPG 36

Задний амортизатор

HPG 36

Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандартная комплектация

Рукоятки с обогревом

Стандартная комплектация

Комбинация приборов

Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Зеркала

Ветровое стекло

Сверхвысокое с боковыми дефлекторами

Сцепное устройство

Стандартное (только на моделях 600 ACE)

Разъем (-ы) для подключения  
визора с обогревом

Передн. (только на моделях 600 ACE)

Электрическая розетка (12 В)

Передн. (только на моделях 600 ACE)

\* Длина снегохода без снегоотражателя.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, © логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.