



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE

Особенности двигателя	Жидкостное охлаждение, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения, сухой картер
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	899,0 см ³
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя	7250 об/мин
Подача топлива	Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	42 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместное с обогревом
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	140 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ

White (белый)/
Orange (оранжевый)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3240 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1490 мм
Ширина лыжной колеи	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3968 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	32 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS с изогнутыми A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Зеркала	Стандартная комплектация
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем (-ы) для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	Спереди

* Длина снегохода без снегоотражателя.