

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

<b>МАНЕВРЕННЫЙ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надежные двигатель и трансмиссия</li> <li>Простая управляемость и превосходные эксплуатационные характеристики</li> <li>Передняя и задняя подвески сконструированы для движения по лесным и проселочным дорожкам</li> </ul>
<b>ГОТОВ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Широкая универсальность и высокая функциональность</li> <li>Кокпит Ergo-Lok — высокий уровень комфорта</li> <li>Постройте свой Maverick Trail, который будет полностью соответствовать вашим пожеланиям</li> </ul>
<b>НАДЕЖНЫЙ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверенные конструкционные решения и узнаваемый дизайн Can-Am</li> <li>Надежная защита</li> <li>Больше времени на приключения и меньше — на техническое обслуживание</li> </ul>
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ширина 1270 мм</li> <li>Колесная база 2301 мм</li> <li>Дорожный просвет 254 мм</li> <li>Ход подвески 267 мм</li> <li>4,5-дюймовый цифровой дисплей</li> <li>Режимы SPORT / ECO™</li> </ul>
<b>ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ DPS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Динамический усилитель рулевого управления (DPS™)</li> <li>Передний дифференциал Visco-Lok® QE</li> <li>12-дюймовые алюминиевые колесные диски</li> <li>Сиденья Ergoprinc с цветными элементами отделки</li> <li>Яркое цветовое решение</li> </ul>



Octane Blue (синий)

ДВИГАТЕЛИ	800
Тип	Rotax, рабочий объем 799,9 куб. см., двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, мощность 51 л. с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Трансмиссия	Вариатор QRS с высокоэффективной вентиляцией и электронной защитой ремня вариатора. Extra-L / H / N / R / P 2WD / 4WD с автоматической блокировкой переднего дифференциала (Visco-Lok® QE)
Вспомогательные системы	Электронная система помощи при спуске Режимы SPORT / ECO™
Усилитель рулевого управления	Динамический усилитель рулевого управления (DPS)

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные A-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 25,4 см
Передние амортизаторы	Двухтрубные эмульсионные амортизаторы
Задняя подвеска	TTA со стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 26,7 см
Задние амортизаторы	Двухтрубные эмульсионные амортизаторы

### КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	Carlisle ACT 26×8×12 дюймов (66×20,3×30,5 см)
Задние шины	Carlisle ACT 26×9×12 дюймов (66×22,9×30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые, алюминиевые, литые

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами

### МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.)*	603,7 кг
Рама/каркас	Профилированный каркас
ДхШхВ	300,5×127×175,3 см
Колесная база	230,1 см
Дорожный просвет	25,4 см
Грузоподъемность багажного отделения	136 кг
Тяговое усилие	680 кг
Объем багажных отделений	Общий: 20,2 л / перчаточный ящик: 15,6 л / багажное отделение со стороны водителя: 1,5 л / центральная консоль и подстаканники: 3,1 л
Объем топливного бака	38 л

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 4,5 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и наработки, указатели уровня топлива и включенной передачи, индикаторы режима SPORT / ECO™, ремня безопасности, полного привода, блокировки переднего и заднего дифференциалов, системы управления двигателем, напряжения бортовой сети, температуры двигателя
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (20 А, пост. ток) на консоли
Противоугонная система	—
Магнето	650 Вт
Световые приборы	Две рефлекторные фары (55 Вт) со светодиодными фонарями
Лебедка	—
Рулевое колесо	Регулировка угла наклона рулевой колонки
Защитные элементы	Интегрированный стальной передний бампер Полноразмерная защита днища
Тип сцепного устройства	Гнездо для установки сцепного устройства (2 дюйма)

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	--