

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель Rotax®
- Передняя подвеска с двойными изогнутыми А-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Независимая задняя подвеска на продольных рычагах (TTI)
- Передние и задние амортизаторы FOX® 1.5 PODIUM[†]
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC™) с возможностью выбора режима движения
- 30-дюймовые шины ITP Cryptid[†]
- 14-дюймовые литые алюминиевые колесные диски
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE
- Изменено место установки радиатора
- Лебедка с максимальным тяговым усилием 1588 кг (3500 фунтов)
- Усиленные передний и задний бамперы
- Подножки, облегчающие движение в грязи
- Колесная база 1499 мм
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов
- Декоративные элементы оформления и обивка сиденья, характерные для комплектации X
- Расширители колесных арок



Granite Gray, Black & Manta Green
(серый, черный и зеленый)

ДВИГАТЕЛЬ

1000R

Тип	Rotax, рабочий объем 976 куб. см., двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, 90 л. с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Трансмиссия	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем 2WD/ 4WD с автоматической блокировкой переднего дифференциала Visco-Lok QE
Усилитель рулевого управления	Динамический (DPS), с тремя режимами работы
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние амортизаторы	FOX [†] 1.5 PODIUM [†]
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI)
Задние амортизаторы	FOX [†] 1.5 PODIUM [†]
КОЛЕСА И ШИНЫ	
Передние шины	ITP Cryptid 30x9x14 дюймов (76,6x22,9x35,6 см)
Задние шины	ITP Cryptid 30x9x14 дюймов (76,6x22,9x35,6 см)
Колесные диски	14-дюймовые, алюминиевые, литые
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Передние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Вентилируемый тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.)*	460 кг
ДхШхВ	246x127x131 см
Колесная база	149,9 см
Дорожный просвет	33 см
Высота посадочного места	93,3 см
Грузоподъемность багажной площадки	Задней: 90 кг
Объем багажного отделения	Заднего: 21,4 л
Тяговое усилие	750 кг
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюймов: спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор полного привода, указатель температуры, контрольная лампа системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части (15 А)
Противоугонная система	Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS) с радиочастотным ключом
Световые приборы	Общая мощность 230 Вт (2x60 Вт и 2x55 Вт) / задние фонари/ стоп-сигналы
Лебедка	Лебедка с максимальным тяговым усилием 1588 кг (3500 фунтов)
Сиденье	Стандартная комплектация
Защитные элементы	Усиленные передний и задний бамперы, подножки для движения в грязи, расширители колесных арок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	--