

ДВИГАТЕЛЬ**450**

Тип	Rotax, рабочий объем 427 куб. см., одноцилиндровый, жидкостное охлаждение, мощность 38 л. с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTCTM)
Трансмиссия	Вариатор, P / R / N / H / Extra L (с высоким передаточным отношением), система торможения двигателем
	Возможность подключения полного привода 4WD/6WD с самоблокирующими передним дифференциалом Visco-Lok QE
Усилитель рулевого управления	Динамический (DPS), с тремя режимами работы
Максимальная скорость	до 60 км/ч



■ Green (зеленый)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги / ход — 22,9 см
Передние амортизаторы	Гидравлические
Задняя подвеска	Двойная независимая подвеска на продольных рычагах (TTI2) с быстросъемным стабилизатором попечечной устойчивости / ход — 22 см
Задние амортизаторы	Гидравлические

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	Carlisle† ACT HD 26x8x12 дюймов (66x20,3x30,5 см)
Задние шины	Carlisle† ACT HD 26x10x12 дюймов (66x25,4x30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые, литые, алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Вентилируемый тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.)*	454 кг
ДхШхВ	300x117x145 см
Колесная база	228,5 см
Дорожный просвет	26,7 см
Высота посадочного места	85,8 см
Грузоподъемность багажных площадок	Передней: 54 кг Задней: 159 кг
Объем багажного отделения	Заднего: 70 л
Тяговое усилие	907 кг (прицеп с тормозной системой) 465 кг (прицеп без тормозной системы)
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор полного привода, указатель температуры, контрольная лампа системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части (15 А)
Противоугонная система	Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS™)
Световые приборы	Два фонаря мощностью по 35 Вт каждый и две рефлекторные фары 55 Вт, задние фонари, стоп-сигнал
Лебедка	Лебедка с максимальным тяговым усилием 1588 кг (3500 фунтов)
Функциональные особенности квадроциклов категории «Т»	Сцепное устройство с розеткой для прицепа, указатели поворотов, габаритные огни, зеркала, звуковой сигнал
Сиденье	Обивка сиденья повышенной прочности Модульная багажная система (CRS)
Защитные элементы	Усиленный передний бампер, защита центральной части днища, рукоятки с подогревом

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	--

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Все права защищены.™ и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании Bombardier Recreational Products Inc. и ее филиалов. * Указана «сухая» масса базовой модели. † Visco-Lok является торговой маркой, принадлежащей компании GKN Visco drive GmbH. ¹ Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. В других юрисдикциях обращайтесь к локальному дилеру. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цен и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств. При эксплуатации квадроцикла не забывайте об ответственности. Компания BRP настоятельно рекомендует всем водителям пройти курс безопасного вождения ATC. Для получения дополнительной информации о безопасности и возможностях пройти обучение курс, пожалуйста обратитесь к местному дилеру. Квадроциклы относятся к группе транспортных средств, имеющих повышенную опасность. Для обеспечения вашей безопасности всегда используйте шлемы, используйте средства защиты органов зрения и другую защитную экипировку. Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного/токсического опьянения не допускается. Не превышайте безопасную скорость движения и, находясь в сложных условиях движения, будьте особенно осторожны. Эксплуатация квадроциклов, оснащенных двигателями объемом более 90 куб. см, рекомендуется только лицам, возраст которых превышает 16 лет, обладающим правами соответствующей категории. Перевозка пассажиров допускается только на специально предназначенные для этого моделях. Минимально допустимый возраст пассажира — 12 лет. Он должен иметь возможность, откнувшись на спинку сиденья, руками держаться за поручни, а ногами опираться на пол/подножки. Некоторые из изображенных моделей могут быть оснащены дополнительным оборудованием.