

**Влагозащищенные светильники Navigator серии NBL**



## Влагозащищенные светильники Navigator серии NBL

Влагозащищенные светильники серии NBL – надежные и компактные, уже ставшие классикой, округлой и овальной формы, для применения на улице и внутри помещений – везде где требуется высокая защита от пыли и влаги. Светильники предназначены для использования с лампами накаливания со стандартным цоколем E27 и поставляются в двух типоразмерах – для ламп мощностью 60 Вт и 100 Вт.

### Влагозащищенные светильники серии NBL:

- прочный литой алюминиевый корпус, равномерное антикоррозийное покрытие повышают срок службы светильника и надежно защищают от атмосферных воздействий (дождь, снег, солнце);
- термостойкое стекло выдерживает значительные перепады температур от -30°C до +120°C, падение снега и дождя;
- винты и кронштейн под патрон выполнены из прочной анодированной стали с необходимыми защитными и фиксирующими шайбами повышают надежность креплений и удобны в эксплуатации. Основные винты из нержавеющей стали. Резьба не истирается в процессе обслуживания светильника, винты не подвержены окислению и деформации;
- уплотнение между рассеивателем и корпусом и гермоввод выполнены из эластичного силикона и гарантируют степень защиты IP54;
- керамический патрон светильника с контактной группой из латуны для лампы накаливания E27 имеет дополнительную изолирующую пластмассовую накладку, что исключает прямой контакт патрона с установочной металлической скобой.

Светильник овальной формы – тип O	O1, O2
Светильник круглой формы – тип R	R1, R2
Светильник без решетки – тип 1	O1, R1
Светильник с решеткой – тип 2	O2, R2
Цвет корпуса изделия	WH, BL
Мощность светильника	Вт
Цоколь	E27
Длина светильника	L
Ширина светильника	Z
Высота светильника	H

Код продукта	Расшифровка кода
NBL-O2-60-E27/WH	0 – форма светильника
	2 – декоративная решетка
	60 – мощность (Вт)
	E27 – тип цоколя
	WH – цвет корпуса изделия



Тип цоколя лампы

Внешний вид светильника

Мощность используемой лампы

## Влагозащищенные светильники Navigator серии NBL

### NBL-O

Влагозащищенные светильники типа NBL-O овальной формы предназначены для использования с лампами накаливания со стандартным цоколем E27 и поставляются в двух типоразмерах – для ламп максимальной мощностью 60 Вт и 100 Вт и степенью защиты от воздействия окружающей среды IP54.



Код продукта	Мощность (Вт)	Цвет	Решетка	Тип патрона	Длина светильника L (мм)	Ширина светильника B (мм)	Высота светильника H (мм)	Кол-во в коробке	Штрихкод
NBL-O1-60-E27/WH	60	белый	без решетки	E27	195	105	75	18	4607136 94800 6
NBL-O2-60-E27/WH	60	белый	с решеткой	E27	195	105	85	18	4607136 94801 3
NBL-O2-60-E27/BL	60	черный	с решеткой	E27	195	105	85	18	4607136 94808 2
NBL-O1-100-E27/WH	100	белый	без решетки	E27	265	155	100	12	4607136 94804 4
NBL-O2-100-E27/WH	100	белый	с решеткой	E27	265	155	110	12	4607136 94805 1

### NBL-R

Влагозащищенные светильники типа NBL-R круглой формы предназначены для использования с лампами накаливания со стандартным цоколем E27 и поставляются в двух типоразмерах – для ламп максимальной мощностью 60 Вт и 100 Вт и степенью защиты от воздействия окружающей среды IP54.



Код продукта	Мощность (Вт)	Цвет	Решетка	Тип патрона	Диаметр светильника (мм)	Высота светильника (мм)	Кол-во в коробке	Штрихкод
NBL-R1-60-E27/WH	60	белый	без решетки	E27	175	75	18	4607136 94802 0
NBL-R2-60-E27/WH	60	белый	с решеткой	E27	175	85	18	4607136 94803 7
NBL-R1-100-E27/WH	100	белый	без решетки	E27	235	100	12	4607136 94806 8
NBL-R2-100-E27/WH	100	белый	с решеткой	E27	235	110	12	4607136 94807 5
NBL-R2-100-E27/BL	100	черный	с решеткой	E27	235	110	12	4607136 94809 9