











АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





Сложность и масштабность современных сооружений (жилых, промышленных, общественных и т.д.) повышает важность использования систем, обеспечивающих безопасность человека в случае возникновения экстремальных условий - пожаров, аварий, терактов. В этих ситуациях невозможно переоценить роль аварийного и эвакуационного освещения: его отсутствие ведёт к трагическим последствиям, а правильное использование спасает жизни и здоровье людей.

Именно поэтому компания «Нордклифф. Световые Решения» уделяет особое внимание производству аварийно-эвакуационного освещения. В ассортименте представлены настенные светильники, светильники с двухсторонним рассеивателем, светильники с использованием светодиодов. Сфера применения аварийных светильников обширна и разнообразна: от офисно-административных зданий, магазинов, производственных цехов, школ и больниц до концертных залов, кинотеатров, спортивных арен и т.д.

Название серии	Вид светильника	Мощность, Вт	Описание светильника	Степень защиты IP	Время работы в аварийном режиме, час	Габаритные размеры, мм
LEPUS 	<ul style="list-style-type: none"> ● Постоянный ● Непостоянный 	1,2	Корпус из поликарбоната	IP44	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 ● 3 	330x45x180
LEPORIS ROPE 	<ul style="list-style-type: none"> ● Постоянный ● Непостоянный 	1,2	Корпус из поликарбоната	IP44	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 ● 3 	330x45x250 330x45x1250(180)
ARA 	<ul style="list-style-type: none"> ● Постоянный ● Непостоянный 	3	Корпус стальной	IP20	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 ● 2 ● 3 	Ø70x45
CORRIDOR 	<ul style="list-style-type: none"> ● Постоянный ● Непостоянный 	3	Корпус стальной	IP44	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 ● 2 ● 3 	95x95x48

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте northcliffe@northcliffe.ru или на сайте www.northcliffe.ru

Название серии	Вид светильника	Мощность, Вт	Описание светильника	Степень защиты IP	Время работы в аварийном режиме, час	Габаритные размеры, мм
Season 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	9	Корпус и рассеиватель из поликарбоната (2G7)	IP40	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 	240x240x240
Apollo 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	8	Корпус и рассеиватель из поликарбоната (T5, G5, LED)	IP42 и IP65	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 3 	356x136x79
Vega 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	8	Корпус и рассеиватель из поликарбоната (T5, G5)	IP22	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 3 	350x144x50
Scorpius 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	8	Корпус и рассеиватель из поликарбоната (T5, G5, LED)	IP42 и IP65	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 3 	356x136x219
Taurus 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 	Алюминиевый корпус (LED)	IP20 и IP54	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 3 	315x43x243
Capella 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 	Корпус в виде стальной пластины (LED)	IP20	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 3 	355x110x210

Название серии	Вид светильника	Мощность, Вт	Описание светильника	Степень защиты IP	Время работы в аварийном режиме, час	Габаритные размеры, мм
Dorado 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	9	Корпус и рассеиватель из поликарбоната (TC-SEL, 2G7)	IP54 и IP65	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 3 	200x200x58 и 300x300x83
Pollux 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	9	Корпус и рассеиватель из поликарбоната (TC-SEL, 2G7)	IP54 и IP65	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 3 	260x58 и 360x83
Arias 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	2x8	Корпус и рассеиватель из поликарбоната (T5, G5)	IP65	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 3 	400x160x100
Libra 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	1x8	Корпус и рассеиватель из поликарбоната (T5, G5)	IP65	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	360x120x80
Hydra 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	1x8	Корпус и рассеиватель из поликарбоната (T5, G5)	IP65	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	355x120x170
Zeta 	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный • Непостоянный 	1x8	Корпус из алюминия, рассеиватель из поликарбоната (LED)	IP20	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	353x34x250

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА СВЕТИЛЬНИКОВ

APOLLO 3 P 1 8 B90

название серии

время работы в аварийном режиме, в часах

режим работы (P - постоянный, H - непостоянный)

уникальный код светильника

мощность лампы, Вт

количество ламп

ПИКТОГРАММЫ

(входят в комплект поставки)

Выход направо



Выход налево



Выход прямо (вниз)



ПИКТОГРАММЫ, которые можно заказать дополнительно

Выход



Спуск по лестнице направо




Указатель движения к выходу



Запасный выход



Спуск по лестнице налево




Подъем по лестнице направо



Выход
EXIT



Подъем по лестнице налево



EXIT

