



Назначение

- Нечастые коммутации и защита от токов короткого замыкания в цепях трёхфазного переменного тока напряжением 230/400В частотой 50 Гц.

Применение

- Строительные объекты.
- Промышленные объекты.
- Гаражные кооперативы.

Материалы

- Корпус - сертифицированная российская сталь (ГОСТ).
- Покрытие корпуса – текстурированный полиэфировый порошок.

Конструкция

- Металлический корпус с монтажной панелью.
- Рубильник типа ВР32-31250.
- Плавкие вставки ППН TDM с керамическими держателями.
- Установленное заземление рубильника.
- Перенавешиваемая дверь с усиленным замком.
- Комплект крепежа.

Преимущества

- Компактные размеры корпуса.
- Энергосберегающие предохранители ППН TDM.
- Высококачественное порошковое покрытие.
- Возможность крепления на опору линии электропередач.

Условные обозначения

ЯРП-100А IP54 (с ППН)

Я – ящик
Р – с рубильником
П – и предохранителями
100А – номинальный ток, А (250 А, 400 А)
IP54 – степень защиты
ППН – тип используемых предохранителей

7

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Вид установки	Наружный
Степень защиты	IP54
Толщина металла	0,8 – 1,0 мм
Цвет корпуса	RAL 7035
Номинальный ток	100 – 400 А

Ассортимент

Изображение	Артикул	Наименование	Тип выключателя-разъединителя	Габаритные размеры, мм			Плавкие вставки		Ном. ток цепей, А
				В	Ш	Г	Тип	Ном. Ток, А	
	SQ1602-0001	ЯРП-100А IP54 (с ППН)	ВР32-31В31250	350	220	150	ППН-33	100	100
	SQ1602-0002	ЯРП-250А IP54 (с ППН)	ВР32-35В31250	500	400	150	ППН-35	250	250
	SQ1602-0003	ЯРП-400А IP54 (с ППН)	ВР32-37В31250	650	500	150	ППН-37	400	400



Назначение

- Питание цепей местного или ремонтного освещения.
- Подключение инструментов и переносных светильников.

Применение

- В промышленном секторе.
- В строительстве.

Материалы

- Корпус - сертифицированная российская сталь (ГОСТ).
- Покрытие корпуса – текстурированный полиэфировый порошок.

Конструкция

- Металлический корпус.
- Понижающий трансформатор типа ОСО-0,25, 250 Вт.
- Автоматические выключатели ВА47-29 TDM.
- Штепсельная розетка.

Преимущества

- Компактные размеры корпуса.
- Удобство подключения и использования.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Высококачественное порошковое покрытие.

Условные обозначения

ЯТП-0,25 220/12 2авт.

Я – ящик
Т – с трансформатором
П – понижающим
0,25 – номинальная мощность трансформатора типа ОСО, Вт
220 – напряжение первичной обмотки, В (220В, 380В)
12 – напряжение вторичной обмотки, В (12В, 24В, 36В, 42В)
2авт. – количество автоматических выключателей (2, 3 шт)

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Вид установки	Стационарный / навесной
Степень защиты	IP31
Толщина металла	0,8 мм
Цвет корпуса	RAL 7035
Напряжение изоляции	600 В
Максимально допустимое значение тока КЗ	4,5 кА

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Напряжение первичной обмотки, В	Напряжение вторичной обмотки, В	Количество автоматических выключателей
	ЯТП-0,25 220/12-3авт.	SQ1601-0002	220	12	3
	ЯТП-0,25 220/24-3авт.	SQ1601-0004	220	24	3
	ЯТП-0,25 220/36-3авт.	SQ1601-0006	220	36	3
	ЯТП-0,25 220/42-3авт.	SQ1601-0008	220	42	3
	ЯТП-0,25 380/12-3авт.	SQ1601-0009	380	12	3
	ЯТП-0,25 380/24-3авт.	SQ1601-0010	380	24	3
	ЯТП-0,25 380/36-3авт.	SQ1601-0011	380	36	3
	ЯТП-0,25 380/42-3авт.	SQ1601-0012	380	42	3
	ЯТП-0,25 220/12-2авт.	SQ1601-0001	220	12	2
	ЯТП-0,25 220/24-2авт.	SQ1601-0003	220	24	2
	ЯТП-0,25 220/36-2авт.	SQ1601-0005	220	36	2
	ЯТП-0,25 220/42-2авт.	SQ1601-0007	220	42	2