Since 1946
tractor is zetor

АНТАР

65 ▪ 75 ▪ 85

Zetor

www.zetor.com

ЗЕТОР АНТАР

МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ	Z 6421/41	Z 7421/41	Z 8421/41
ДВИГАТЕЛЬ				
Модель		Zetor 7204	Zetor 1104	Zetor 1204
Мощность ISO 14396	кВт/л.с.	48/65	57/78	65/89
Номинальная скорость	об/мин	2200		
Количество цилиндров		4		
Наполнение		турбокомпрессор		
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	105/120		
Объем цилиндров	см3	4156		
Запас крутящего момента	%	36	37	35
Уровень выбросов		TIER II		
СЦЕПЛЕНИЕ				
Тип		сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом		
Диаметр	мм	310		
Накладка диска		металлокерамика		
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Тип		механическая		
Переключение передач		частично синхронизированное		
Количество ступеней передач		вперед 10/2 назад		
Скорость	км/час	30		
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ				
Тип		независимый, скорость относительно земли PTO стандарт		
Скорости	об/мин	540, 540/1000 дополнительно		
ГИДРАВЛИКА				
Тип		механический, контроль тяги верхнего соединения		
Трехточечная навеска		0категория I и II		
Управление		позиция, тяга, смешанное		
Подъемное усилие	кН	32		
Рабочее давление	МПа	18		
Объем насоса	л	40		
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Приводная система		2WD / 4WD		
Станция оператора		открытая станция		
Рулевое управление		гидростатическое		
Ножной тормоз		влажный дисковый тормоз, гидравлическое управление		
Передняя ось, 2WD		наклон 2 град.		
Передняя ось, 4WD		угол поворота 55 град., передний дифференциал с ограниченным скольжением		
Задняя ось		конструкция оси с понижением, блокировка дифференциала задействуется механически		
РАЗМЕРЫ				
Максимальная длина	мм	3853		
Максимальная ширина	мм	1910		
Максимальная высота	мм	2684/2692	2684/2692	2684/2692
Колесная база	мм	2321/2236	2321/2236	2321/2236
Клиренс	мм	490/402	490/417	490/417
Стандарнтые передние шины		7,50-16/11,2-24	7,50-16/11,2-24	7,50-16/12,4-24
Стандартные задние шины		16,9-30	16,9-30	16,9-30
Вес	кг	2750/3100	2750/3100	2750/3100

Дилер: