

## Характеристики

<b>РАЗМЕРЫ/ВЕС</b>	
Вес, прим. m	3.5 кг
<b>ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ТРУБОПРОВОДУ</b>	
Н	3 бар
<b>МОТОР/ЭЛЕКТРОНИКА</b>	
Level noise	≤ 55 дБА
Nominal current 1~220 V, 50 Hz I	0.6 А
конденсатор;	6 мкФ
Потребляемая мощность P1.1	140 Вт
Фаз	1 ~
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	
Диффузор/Инжектор	-
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Noryl
Секции	–
Скользящее торцевое уплотнение	графит/керамика
Степень защиты	IP X4
<b>ДОПУСТИМАЯ ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА (ДРУГИЕ СРЕДЫ ПО ЗАПРОСУ)</b>	
Макс. напор Hmax	8 М
Макс. расход Qmax	1.8 м3/ч
Макс. температура перекачиваемой жидкости T	80 °С
Макс. температура перекачиваемых сред T	0 °С
Макс. температура перекачиваемых сред T	80 °С
Температура окружающей среды мин. T	0 °С
Температура окружающей среды, макс. T	40 °С